


# NU 301 245/70R19.5



|                        |       |
|------------------------|-------|
| Ширина профиля         | 245   |
| Высота профиля         | 70    |
| Посадочный диаметр     | 19,5  |
| Категория(индекс)      | M     |
| Тип рисунка протектора | Город |

## Технические характеристики

|                                                                                            |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Типоразмер!                                                                                | 245/70R19.5    |
| Ось назначения рекомендуемая                                                               | Всепозиционная |
| Ось назначения допускаемая **                                                              | -              |
| Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину | 136/134        |
| Индекс категории скорости                                                                  | M              |
| Индекс давления PSI                                                                        | 115            |
| Тип конструкции                                                                            | Радиальная     |
| Исполнение                                                                                 | Бескамерное    |
| Конструкция каркаса и брекера                                                              | ЦМК            |
| Тип рисунка протектора                                                                     | Город          |
| Высота рисунка, мм                                                                         | 15             |

|                                                                     |                           |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Максимальная скорость, км/ч                                         | 130                       |
| Наружный диаметр, мм.                                               | 839 ± 12                  |
| Ширина профиля, мм. (не более)                                      | 252                       |
| Статический радиус, мм.                                             | 389 ± 6                   |
| Масса шины, кг. (± 5%)                                              | 36.3                      |
| Максимально допустимая нагрузка для одинарных колес, кг             | 2,240                     |
| Максимально допустимая нагрузка для сдвоенных колес, кг             | 2,120                     |
| Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см2 | 8.1                       |
| Обод рекомендуемый                                                  | 7.50                      |
| Тип вентиля бескамерной шины                                        | УБ                        |
| Ездовая камера                                                      | -                         |
| Тип вентиля ездовой камеры                                          | -                         |
| Ободная лента                                                       | -                         |
| Дополнительная маркировка                                           | M+S                       |
| Количество шипов, шт. *                                             | ТУ 2521-208-98358561-2014 |